

Додаток 11  
до Порядку затвердження  
конструкції транспортних засобів,  
їх частин та обладнання

## ОСОБЛИВОСТІ

застосування технічних приписів до КТЗ спеціального призначення

### I. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій М (автомобілі-будинки, автомобілі швидкої медичної допомоги (санітарні), автомобілі-катафалки)

№ з/п	Об'єкт затвердження	Нормативний документ	Позначка вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії			
			М1 технічно допустимою повною масою		М2	М3
			≤2500 кг	>2500 кг		
1	Фари (ближнього і дальнього світла)	R1, 2, R8, R20, R98, R112, R123	X	X	X	X
2	Світловідбивачі	R3	X	X	X	X
3	Пристрої освітлення заднього номерного знака	R4	X	X	X	X
4	Показчики поворотів	R6, R119	X	X	X	X
5	Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні	R7, R77, R91	X	X	X	X
6	Рівень радіоелектричних завад	R10	X	X	X	X

7	Замки і завіси дверей	R11	Б	В + Б	-	-
8	Травмобезпечність рульового керування	R12	Х	Х	-	-
9	Системи гальмування	R13	Х	Х + В	Х + В	Х + В
10	Кріплення ременів безпеки	R14	Г	В + Г1	В + Г1	В + Г1
11	Ремені безпеки	R16	Г	В + Г2	В + Г2	В + Г2
12	Сидіння, їхні кріплення та підголівники	R17, R80	Г	В + Г	Г	Г
13	Передні протитуманні фари	R19	Х	Х	Х	Х
14	Фари заднього ходу	R23	Х	Х	Х	Х
15	Димність КТЗ з дизелями	R24	В + Д	В + Д	В + Д	В + Д
16	Підголівники сидінь	R25	В + Г	В + Г	В + Г	В + Г
17	Зовнішні виступи КТЗ	R26	Х для кабіни + А	В для кабіни + А	-	-
18	Звукові сигнальні прилади і їх установка	R28	Х	Х	Х	Х
19	Захисні властивості кабін КТЗ	R29	-	-	-	-
20	Пожежна безпека	R34	Е	Е	-	-
21	Розташування педалей керування	R35	Х + В	Х + В	-	-
22	Конструкція автобусів	R36, R52, R107	-	-	Х + А	Х + А
23	Задні протитуманні ліхтарі	R38	Х	Х	Х	Х

24	Спідометри та їх установка	R39	X	X	X	X
25	Безпечне скло та скломатеріали	R43	B + Ж	B + Ж	B + Ж	B + Ж
26	Пристрої непрямого огляду та їх установка	R46	X	B	-	-
27	Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації	R48	A + И	A + B + И для кабіни; A + И для іншої частини	A + B + И для кабіни; A + И для іншої частини	A + B + И для кабіни; A + И для іншої частини
28	Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R49	Д	B + Д	B + Д	B + Д
29	Зовнішній шум	R51	Д	B + Д	X + B + Д	X + B + Д
30	Тягові пристрої	R55	X	X	X	X
31	Задні захисні пристрої	R58	-	-	-	-
32	Зовнішні виступи КТЗ	R61	-	-	-	-
33	Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)	R67	X + B + Д	X + B + Д	X + B + Д	X + B + Д
34	Боковий захист	R73	-	-	-	-
35	Рульове керування	R79	X + B	X + B	X + B	X + B
36	Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R83	X + B + Д	X + B + Д	X + B + Д	X + B + Д
37	Потужність двигуна	R85	X + B	X + B	X + B	X + B
38	Денні ходові вогні	R87	X	X	X	X
39	Пристрої обмеження швидкості	R89	-	-	X + B; К	X + B; К
40	Передні захисні пристрої	R93	-	-	-	-

41	Захист у разі фронтального зіткнення	R94	-	-	-	-
42	Захист у разі бокового зіткнення	R95	-	-	-	-
43	Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива	R101	-	-	-	-
44	Світловідбивне маркування КТЗ	R104	-	-	X	X
45	КТЗ для перевезення небезпечних вантажів	R105	-	-	-	-
46	Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)	R110	X + B + D	X + B + D	X + B + D	X + B + D
47	Стійкість проти перекидання автоцистерн	R111	-	-	-	-
48	Конструкція автобусів для перевезення школярів	ДСТУ 7013	-	-	-	-
49	Конструкція автобусів для перевезення інвалідів	ДСТУ ГОСТ 30478	-	-	-	-
50	Технічний стан КТЗ	ДСТУ 3649	X	X	X	X
51	Внутрішній шум	ГОСТ 27435	-	-	-	-
52	Тахографи	Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку	-	-	-	-
53	Конструкція причепів	Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку	-	-	-	-

54	Системи гасіння брызок	СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)	-	-	-
----	------------------------	---	---	---	---

Позначення літер:

"Х" - допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у [розділах II - V додатка 4](#) до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521 (далі - Порядок);

"-" - вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А" - допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги.

Повинні бути надані достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможлиблює виконання вимог у повному обсязі;

"Б" - вимоги застосовуються тільки до дверей, які забезпечують доступ до сидінь, призначених для нормального використання, коли КТЗ рухається по дорозі і коли відстань між точкою R сидіння і середньою площиною дверної поверхні, виміряної перпендикулярно подовжній середній площині КТЗ, не перевищує 500 мм;

"В" - вимоги до категорії базового КТЗ, що використовується для виготовлення спеціального КТЗ;

"Г" - вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"Г1" - вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Сидіння останнього ряду повинні бути обладнані, як мінімум, жорсткими кріпленнями поясних ременів безпеки. Сидіння, призначені для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі, повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"Г2" - вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Сидіння останнього ряду повинні бути обладнані, як мінімум, поясними ременями безпеки. Сидіння, призначені для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі, повинні бути чітко





22	Конструкція автобусів	R36, R 52, R107	-	X + A	X + A	-	-	-	-	-	-	-
23	Задні протитуманні ліхтарі	R38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Спідометри та їх установка	R39	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Безпечне скло та скломатеріали	R43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Пристрої непрямого огляду та їх установка	R46	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-
27	Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації	R48	A; Д	A; Д	A; Д	A; Д	A; Д	A; Д	A; Д	A; Д	A; Д	A; Д
28	Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R49	A	X	X	X	X	X	-	-	-	-
29	Зовнішній шум	R51	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
30	Тягово-зчіпні пристрої	R55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Задні захисні пристрої	R58	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X
32	Зовнішні виступи КТЗ	R61	-	-	-	A	A	A	-	-	-	-
33	Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)	R67	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
34	Боковий захист	R73	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X
35	Рульове керування	R79	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
36	Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R83	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
37	Потужність двигуна	R85	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-



38	Денні ходові вогні	R87	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
39	Пристрої обмеження швидкості	R89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Передні захисні пристрої	R93	-	-	-	-	X	X				
41	Захист у разі фронтального зіткнення	R94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Захист у разі бокового зіткнення	R95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива	R101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Світловідбивне маркування КТЗ	R104	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X
45	КТЗ для перевезення небезпечних вантажів	R105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)	R110	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
47	Стійкість проти перекидання автоцистерн	R111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Конструкція автобусів для перевезення школярів	ДСТУ 7013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Конструкція автобусів для перевезення інвалідів	ДСТУ ГОСТ 30478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Технічний стан КТЗ	ДСТУ 3649	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Внутрішній шум	ГОСТ 27435	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-

52	Тахографи	Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Конструкція причепів	Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
54	Системи гасіння бризок	СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X

Позначення літер:

- "X" - допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;
- "-" - вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;
- "А" - допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги.  
Повинні бути надані достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможливило виконання вимог у повному обсязі;
- "Б" - вимоги до категорії базового КТЗ, що використовується для виготовлення спеціального КТЗ;
- "В" - дозволяється застосування додаткових сигналів тривоги;
- "Г" - вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;
- "Д" - допускається встановлення додаткових пристроїв освітлення і світлової сигналізації.

X + А, X + Б або А + В - комбінація позначок, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "X" - з урахуванням "А", за "X" - з урахуванням "Б" або за "А" - з урахуванням "В" відповідно.

### III. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів категорії М1, призначених для перевезення крісел-колясок

№ з/п	Об'єкт затвердження	Нормативний документ	Позначка вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності
-------	---------------------	----------------------	--

1	Фари (ближнього і дальнього світла)	R1, 2, R8, R20, R98, R112, R123	X
2	Світловідбивачі	R3	X
3	Пристрої освітлення заднього номерного знака	R4	X
4	Показчики поворотів	R6, R119	X
5	Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні	R7, R77, R91	X
6	Рівень радіоелектричних завад	R10	X
7	Замки і завіси дверей	R11	X
8	Травмобезпечність рульового керування	R12	X
9	Системи гальмування	R13	X
10	Кріплення ременів безпеки	R14	X + A
11	Ремені безпеки	R16	X + A
12	Сидіння, їхні кріплення та підголівники	R17, R80	X + A
13	Передні протитуманні фари	R19	X
14	Фари заднього ходу	R23	X
15	Димність КТЗ з дизелями	R24	X
16	Підголівники сидінь	R25	X + A

17	Зовнішні виступи КТЗ	R26	X + Б
18	Звукові сигнальні прилади і їх установка	R28	X
19	Захисні властивості кабін КТЗ	R29	-
20	Пожежна безпека	R34	X + В
21	Розташування педалей керування	R35	X
22	Конструкція автобусів	R36, R52, R107	-
23	Задні протитуманні ліхтарі	R38	X
24	Спідометри та їх установка	R39	X
25	Безпечне скло та скломатеріали	R43	X
26	Пристрої непрямого огляду та їх установка	R46	X
27	Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації	R48	X
28	Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R49	X
29	Зовнішній шум	R51	X
30	Тягові пристрої	R55	X
31	Задні захисні пристрої	R58	-
32	Зовнішні виступи КТЗ	R61	-
33	Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)	R67	X
34	Боковий захист	R73	-

35	Рульове керування	R79	X
36	Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R83	Г
37	Потужність двигуна	R85	X
38	Денні ходові вогні	R87	X
39	Пристрої обмеження швидкості	R89	X
40	Передні захисні пристрої	R93	-
41	Захист у разі фронтального зіткнення	R94	-
42	Захист у разі бокового зіткнення	R95	-
43	Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива	R101	Д
44	Світловідбивне маркування КТЗ	R104	-
45	КТЗ для перевезення небезпечних вантажів	R105	-
46	Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)	R110	X
47	Стійкість проти перекидання автоцистерн	R111	-
48	Конструкція автобусів для перевезення школярів	ДСТУ 7013	-
49	Конструкція автобусів для перевезення інвалідів	ДСТУ ГОСТ 30478	А
50	Технічний стан КТЗ	ДСТУ 3649	X
51	Внутрішній шум	ГОСТ 27435	-
52	Тахографи	Вимоги розділів II, III, IV, V	-

		додатка 4 до Порядку	
53	Конструкція причепів	Вимоги розділів II, III, IV, V додатка 4 до Порядку	-
54	Системи гасіння бризок	СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЄЕС)	-

Позначення літер:

- "X" - допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;
- "-" - вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;
- "А" - а) місця пасажирів, що супроводжують інвалідів, повинні відповідати вимогам R17, R80 у повному обсязі;  
б) планування пасажирського салону, місця для інвалідів та місця для крісел-колясок повинні відповідати вимогам пунктів 4.1.2 - 4.1.6; 4.1.8; 4.2; 4.5.1; 4.5.2 (вимоги до КТЗ категорії M2); 4.5.3 - 4.5.6; 4.5.12 ДСТУ ГОСТ 30478;
- "Б" - допоміжні пристрої для входу в КТЗ при нерухомому стані КТЗ повинні відповідати вимогам R26 у повному обсязі;
- "В" - допускається зміна конфігурації, довжини паливозаправного трубопроводу, паливного шланга, трубопроводів випаровування палива та зміна розташування паливного бака;
- "Г" - допускається зміна системи випуску відпрацьованих газів, якщо не змінені пристрої зменшення викидів, включаючи повітряні фільтри. Не проводяться додаткові випробування на випаровування у випадку відсутності змін пристрою обмеження випаровування;
- "Д" - додатково визначення CO<sub>2</sub> не проводиться в разі відсутності необхідності проведення випробувань згідно з положенням "Г".

X + А, X + Б або X + В - комбінація позначок, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "X" - з урахуванням "А", за "X" - з урахуванням "Б" або за "X" - з урахуванням "В" відповідно.

#### IV. Особливості застосування вимог до інших колісних

## транспортних засобів спеціального призначення категорій М, N, O (включаючи причепа для проживання)

Допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги. Повинні бути надані достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможливує виконання вимог у повному обсязі.

№ з/п	Об'єкт затвердження	Нормативний документ	Позначка вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії								
			M2	M3	N1	N2	N3	O1	O2	O3	O4
1	Фари (ближнього і дальнього світла)	R1, 2, R8, R20, R98, R112, R123	X	X	X	X	X	-	-	-	-
2	Світловідбивачі	R3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Пристрої освітлення заднього номерного знака	R4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Показчики поворотів	R6, R119	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні	R7, R77, R91	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Рівень радіоелектричних завад	R10	X	X	X	X	X	-	-	-	-
7	Замки і завіси дверей	R11	-	-	A	-	-	-	-	-	-
8	Травмобезпечність рульового керування	R12	-	-	X	-	-	-	-	-	-
9	Системи гальмування	R13	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Кріплення ременів безпеки	R14	Б	Б	Б	Б	Б	-	-	-	-





26	Пристрої непрямого огляду та їх установка	R46	X	X	X	X	X	-	-	-	-
27	Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації	R48	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R49	B + E	B + E	B + E	B + E	B + E	-	-	-	-
29	Зовнішній шум	R51	X + B	X + B	X + B	X + B	X + B	-	-	-	-
30	Тягово-зчіпні пристрої	R55	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Задні захисні пристрої	R58	-	-	-	X	X	-	-	X	X
32	Зовнішні виступи КТЗ	R61	-	-	X	X	X	-	-	-	-
33	Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)	R67	X	X	X	X	X	-	-	-	-
34	Боковий захист	R73	-	-	-	X	X	-	-	X	X
35	Рульове керування	R79	X	X	X	X	X	-	-	-	-
36	Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R83	B + E	-	B + E	-	-	-	-	-	-
37	Потужність двигуна	R85	X	X	X	X	X	-	-	-	-
38	Денні ходові вогні	R87	X	X	X	X	X	-	-	-	-
39	Пристрої обмеження швидкості	R89	X	X	-	X	X	-	-	-	-
40	Передні захисні пристрої	R93	-	-	-	X	X	-	-	-	-

41	Захист у разі фронтального зіткнення	R94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Захист у разі бокового зіткнення	R95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива	R101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Світловідбивне маркування КТЗ	R104	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	КТЗ для перевезення небезпечних вантажів	R105	-	-	X	X	X	X	X	X	X
46	Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)	R110	X	X	X	X	X	-	-	-	-
47	Стійкість проти перекидання автоцистерн	R111	-	-	-	X	X	-	-	X	X
48	Конструкція автобусів для перевезення школярів	ДСТУ 7013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Конструкція автобусів для перевезення інвалідів	ДСТУ ГОСТ 30478	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Технічний стан КТЗ	ДСТУ 3649	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Внутрішній шум	ГОСТ 27435	-	-	X	X	X	-	-	-	-
52	Тахографи	Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку	X	X	-	X	X	-	-	-	-
53	Конструкція	Вимоги розділів II - V	-	-	-	-	-	X	X	-	-

	причепів	додатка 4 до Порядку									
54	Системи гасіння бризок	СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)	-	-	-	X	X	-	-	X	X

Позначення літер:

- "X" - допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;
- "-" - вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;
- "А" - вимоги застосовуються тільки до дверей, які забезпечують доступ до сидінь, призначених для нормального використання, коли КТЗ рухається по дорозі і коли відстань між точкою R сидіння і середньою площиною дверної поверхні, вимірної перпендикулярно подовжній середній площині КТЗ, не перевищує 500 мм;
- "Б" - вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;
- "В" - допускається зміна довжини системи випуску відпрацьованих газів після останнього глушника на 2 м без проведення додаткових випробовувань;
- "Г" - допускається зміна конфігурації та довжини паливозаправного трубопроводу та зміна розташування паливного бака;
- "Д" - для всіх закслених прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускається застосування безпечного скла або жорсткого пластику;
- "Е" - вимоги до категорії базового КТЗ, що використовується для виготовлення спеціального КТЗ.

X + E, X + B або B + E - комбінація познач, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "X" - з урахуванням "E", за "X" - з урахуванням "B" або за "B" - з урахуванням "E" відповідно.

## **V. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів спеціального призначення категорій N (автомобільні крани)**

№ з/п	Об'єкт затвердження	Нормативний документ	Позначка вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії
-------	---------------------	----------------------	--

			N1	N2	N3
1	Фари (ближнього і дальнього світла)	R1, 2, R8, R20, R98, R112, R123	X	X	X
2	Світловідбивачі	R3	X	X	X
3	Пристрої освітлення заднього номерного знака	R4	X	X	X
4	Показчики поворотів	R6, R119	X	X	X
5	Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні	R7, R77, R91	X	X	X
6	Рівень радіоелектричних завад	R10	X	X	X
7	Замки і завіси дверей	R11	A	-	-
8	Травмобезпечність рульового керування	R12	-	-	-
9	Системи гальмування	R13	X	X	X + Б
10	Кріплення ременів безпеки	R14	B	B	B
11	Ремені безпеки	R16	B	B	B

12	Сидіння, їхні кріплення та підголівники	R17, R80	-	-	-
13	Передні протитуманні фари	R19	X	X	X
14	Фари заднього ходу	R23	X	X	X
15	Димність КТЗ з дизелями	R24	X	X	X
16	Підголівники сидінь	R25	X	-	-
17	Зовнішні виступи КТЗ	R26	-	-	-
18	Звукові сигнальні прилади і їх установка	R28	X	X	X
19	Захисні властивості кабін КТЗ	R29	-	-	-
20	Пожежна безпека	R34	-	-	-
21	Розташування педалей керування	R35	-	-	-
22	Конструкція автобусів	R36, R52, R107	-	-	-
23	Задні протитуманні ліхтарі	R38	X	X	X
24	Спідометри та їх установка	R39	X	X	X
25	Безпечне скло та скломатеріали	R43	Г	Г	Г

26	Пристрої непрямого огляду та їх установка	R46	X	X	X
27	Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації	R48	A	A	A
28	Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R49	X	X	X
29	Зовнішній шум	R51	X	X + A	X + A
30	Тягово-зчіпні пристрої	R55	X	X	X
31	Задні захисні пристрої	R58	X	X	X
32	Зовнішні виступи КТЗ	R61	X	X	X
33	Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)	R67	X	X	X
34	Боковий захист	R73	X	X	X
35	Рульове керування	R79	X	X	X
36	Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R83	X	-	-
37	Потужність двигуна	R85	X	X	X
38	Денні ходові вогні	R87	X	X	X
39	Пристрої обмеження	R89	-	X	X

	швидкості				
40	Передні захисні пристрої	R93	-	X	X
41	Захист у разі фронтального зіткнення	R94	-	-	-
42	Захист у разі бокового зіткнення	R95	-	-	-
43	Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива	R101	-	-	-
44	Світловідбивне маркування КТЗ	R104	X	X	X
45	КТЗ для перевезення небезпечних вантажів	R105	-	-	-
46	Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ)	R110	X	X	X
47	Стійкість проти перекидання автоцистерн	R111	-	-	-
48	Конструкція автобусів для перевезення школярів	ДСТУ 7013	-	-	-
49	Конструкція автобусів для перевезення інвалідів	ДСТУ ГОСТ 30478	-	-	-
50	Технічний стан КТЗ	ДСТУ 3649	X	X	X

51	Внутрішній шум	ГОСТ 27435	X	X	X
52	Тахографи	Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку	-	-	-
53	Конструкція причепів	Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку	-	-	-
54	Системи гасіння бризок	СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЕЕС)	-	X	X

Позначення літер:

"X" - допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;

"-" - вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;

"А" - допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги.

Повинні бути наданні достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможливує виконання вимог у повному обсязі;

"Б" - допускаються відхилення для КТЗ, що мають більше чотирьох осей, але при цьому виконуються всі вимоги R13 відносно ефективності робочої, аварійної (запасної), стоянкової гальмівних систем;

"В" - вимоги застосовуються тільки до сидінь, призначених для звичайної експлуатації під час руху КТЗ по дорозі. Ці сидіння повинні бути чітко позначені піктограмою або табличкою з відповідним текстом;

"Г" - для всіх зашкленних прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускаються застосування безпечного скла або жорсткого пластику.

X + А або X + Б - комбінація позначок, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "X" - з урахуванням "А" або за "X" - з урахуванням "Б" відповідно.

## VI. Особливості застосування вимог до колісних транспортних



## засобів спеціального призначення категорій N (пожежні автомобілі)

№ з/п	Об'єкт затвердження	Нормативний документ	Познака вимог до документів, необхідних для підтвердження відповідності для КТЗ категорії		
			N1	N2	N3
1	Фари (ближнього і дальнього світла)	R1, 2, R8, R20, R98, R112, R123	X	X	X
2	Світловідбивачі	R3	X	X	X
3	Пристрої освітлення заднього номерного знака	R4	X	X	X
4	Показники поворотів	R6, R119	X	X	X
5	Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні	R7, R77, R91	X	X	X
6	Рівень радіоелектричних завад	R10	X	X	X
7	Замки і завіси дверей	R11	-	-	-
8	Травмобезпечність рульового керування	R12	-	-	-
9	Системи гальмування	R13	X + A	X + A	X + A
10	Кріплення ременів безпеки	R14	-	-	-
11	Ремені безпеки	R16	-	-	-
12	Сидіння, їхні кріплення та підголівники	R17, R80	-	-	-
13	Передні протитуманні	R19	X	X	X

	фари				
14	Фари заднього ходу	R23	X	X	X
15	Димність КТЗ з дизелями	R24	X	X	X
16	Підголівники сидінь	R25	-	-	-
17	Зовнішні виступи КТЗ	R26	-	-	-
18	Звукові сигнальні прилади і їх установка	R28	-	-	-
19	Захисні властивості кабін КТЗ	R29	-	-	-
20	Пожежна безпека	R34	-	-	-
21	Розташування педалей керування	R35	-	-	-
22	Конструкція автобусів	R36, R52, R107	-	-	-
23	Задні протитуманні ліхтарі	R38	X	X	X
24	Спідометри та їх установка	R39	X	X	X
25	Безпечне скло та скломатеріали	R43	X + Б	X + Б	X + Б
26	Пристрої непрямого огляду та їх установка	R46	-	-	-
27	Установка пристроїв освітлення і світлової сигналізації	R48	B	B	B
28	Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R49	X	X	X
29	Зовнішній шум	R51	-	-	-

30	Тягово-зчіпні пристрої	R55	X	X	X
31	Задні захисні пристрої	R58	-	X	X
32	Зовнішні виступи КТЗ	R61	-	-	-
33	Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)	R67	-	-	-
34	Боковий захист	R73	-	-	-
35	Рульове керування	R79	-	-	-
36	Викиди забруднювальних речовин КТЗ	R83	X	-	-
37	Потужність двигуна	R85	-	-	-
38	Денні ходові вогні	R87	X	X	X
39	Пристрої обмеження швидкості	R89	-	-	-
40	Передні захисні пристрої	R93	-	-	-
41	Захист у разі фронтального зіткнення	R94	-	-	-
42	Захист у разі бокового зіткнення	R95	-	-	-
43	Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива	R101	-	-	-
44	Світловідбивне маркування КТЗ	R104	X	X	X
45	КТЗ для перевезення небезпечних вантажів	R105	-	-	-
46	Газобалонні КТЗ на стисненому	R110	-	-	-

	природному газі (СПГ)				
47	Стійкість проти перекидання автоцистерн	R111	-	-	-
48	Конструкція автобусів для перевезення школярів	ДСТУ 7013	-	-	-
49	Конструкція автобусів для перевезення інвалідів	ДСТУ ГОСТ 30478	-	-	-
50	Технічний стан КТЗ	ДСТУ 3649	X	X	X
51	Внутрішній шум	ГОСТ 27435	X	X	X
52	Тахографи	Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку	-	-	-
53	Конструкція причепів	Вимоги розділів II - V додатка 4 до Порядку	-	-	-
54	Системи гасіння бризок	СОУ 34.3-00017584-009 (Директива ЄС 91/226/ЄЕС)	-	X	X

Позначення літер:

- "X" - допускаються тільки відхилення, вказані у нормативному документі або вимогах, наведених у розділах II - V додатка 4 до Порядку;
- "-" - вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ;
- "А" - допускаються відхилення для КТЗ, що мають більше чотирьох осей, але при цьому виконуються всі вимоги R13 стосовно ефективності робочої, аварійної (запасної), стоянкової гальмівних систем;
- "Б" - для всіх зашкленних прорізів, крім кабіни водія (вітрове і бокове скло), допускаються застосування безпечного скла або жорсткого пластику;

"В" - допускаються відхилення у випадку, коли характер спеціального призначення КТЗ не дозволяє цілком виконати встановлені вимоги.

Повинні бути наданні достатні докази стосовно того, що спеціальне призначення КТЗ унеможлиблює виконання вимог. Допускається встановлення додаткових пристроїв освітлення і світлової сигналізації.

X + А або X + В - комбінація познач, що позначає процедуру з підтвердження відповідності за "X" - з урахуванням "А" або за "X" - з урахуванням В відповідно.